



# DÉSINCRUSTANT PUISSANT

Puissant dégrippant de calamine

Réf. C329

Page 1

## DESCRIPTION

**DÉSINCRUSTANT PUISSANT** est un réel outil de démontage pour les vis de turbo, le décalaminage des bougies de préchauffage, des vannes EGR et des injecteurs. Il facilite les manipulations mécaniques et évite les casses. En outre, il agresse vivement les peintures et surfaces peintes, veillez à les protéger avant toute intervention.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contient : DICHLOROMETHANE

Aspect	Liquide fluide
Couleur	Brun clair
Odeur	Caractéristique, forte
Densité	1.2 ± 0.1
Viscosité	v < 7 mm <sup>2</sup> /s (40°C)
Solubilité	Soluble dans solvant organique
Conservation	Entre 20 et 25°C

## APPLICATION ET MISE EN OEUVRE

- Remuer énergiquement l'aérosol
- Pour mieux cibler l'action utiliser la canule et l'entonnoir fourni.
- **En période froide il est conseillé de stocker le produit dans un endroit tempéré ou activer le produit avant utilisation en passant l'aérosol sous l'eau chaude : la liquéfaction du produit est le témoin du temps de pose.**

### Bougies de préchauffage :

- ⇒ Cibler la pulvérisation à l'aide de l'entonnoir au pied de la bougie.
- ⇒ Action plus rapide sur moteur chaud.

### Vannes EGR :

- ⇒ Desserrer légèrement la vannes et faire passer le produit entre le collecteur et la vanne.
- ⇒ Laisser poser le produit 5 à 10 minutes.
- ⇒ Vous pouvez aider le produit en faisant pivoter la vanne de gauche à droite.

### Injecteurs :

- ⇒ Cibler la pulvérisation à l'aide de l'entonnoir au pied de l'injecteur.
- ⇒ Après un temps de pose de 5 à 10 minutes, extraire l'injecteur en le faisant tourner dans son puits.

### Turbo à géométrie variable :

- ⇒ Pulvériser le produit sur les ailettes sensibles aux dépôts, afin de les nettoyer.

## RECOMMANDATIONS



**DANGER.** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation, par contact avec la peau). En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas percer, ni brûler, même après usage. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. Appeler un CENTRE ANTIPOISON (+33 (0)1 45 42 59 59) ou un médecin en cas de malaise. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à réglementation ONU 1950, Aérosol, Classe 2.1, Étiquette 2.

**NOTA :** les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.