

SYSTÈME COMPACT DE NETTOYAGE D'ÉCHANGEUR À AIR



« J'aime me sentir enfin en sécurité lorsque j'utilise des produits pour le nettoyage des échangeurs sur les toits et à l'extérieur. »

- Lyle N



CC-JR - Compact

Le modèle CC-JR CoilPro a été créé dans un effort constant pour fournir à nos clients des produits conçus pour leur application spécifique. Le système CC-JR possède toutes les caractéristiques uniques que l'on peut en attendre, plus quelques autres pour faire bonne mesure : y compris une pompe puissante de 8,6 bar, une batterie longue durée à décharge profonde, l'injection de produits chimiques contrôlée par l'opérateur et des accessoires personnalisés.

Le tout est intégré dans un design portable ergonomique, ce qui permet de le transporter facilement d'un site de travail à l'autre. Vous verrez que le CC-JR CoilPro est parfait pour les petites installations en toiture, les unités de traitement d'air difficiles à atteindre et les échangeurs de condenseurs de réfrigération.

CC-JR : Le nettoyeur d'échangeur CC-JR CoilPro sur batterie comprend un tuyau à enroulement automatique de 3 m, un pistolet de pulvérisation, une lance pour condenseur en acier inoxydable de 0,9 m de section et de 9,5 mm de diamètre, deux buses (jet plat et jet pointu) et une bouteille de 3,8 litres de CoilShine®.

Remarque : Voir les accessoires à la page 35.

COILSHINE® : Solution de nettoyage d'échangeur, carton de quatre bouteilles de 3,8 litres.

FONCTIONNALITÉS

- Batterie rechargeable 12 V à décharge profonde
- Réservoir d'eau intégré de 12,5 l et réservoir de produits chimiques de 1,65 litre
- Valve de contrôle réglable pour injecter des produits chimiques avec un rapport de 30:1 à 6:1
- lance pour condenseur en acier inoxydable de 0,9 m de section et de 9,5 mm de diamètre
- Sangle de transport réglable et résistante avec coussinet d'épaule
- Grande variété d'accessoires personnalisés

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les systèmes de climatisation fonctionnant avec des échangeurs sales peuvent consommer jusqu'à 37 % d'énergie tout en étant moins efficaces qu'avec des échangeurs propres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CC-JR

Puissance du moteur	0,15 kW
Puissance d'entrée	Batterie VRLA rechargeable de 12 A, 12 Vcc
Tension de recharge	Standard : 0,3 A, 115 Vca, 50/60 Hz En option : 0,2 A, 230 V, 50/60 Hz
Besoins en eau	Embarquée
Pression d'eau en sortie	8,6 bar
Débit d'eau à la sortie	2,7 l/mn
Pompe	Diaphragme à déplacement positif
Réservoir d'eau	12,5 l
Réservoir de savon	1,7 l
Dimensions	482 mm (H) x 457 mm (l) x 254 mm (L)
Poids	9 kg net à sec ; 25 kg à 12,5 l d'eau et 1,65 l de produit chimique